ELTA R55

Funções Amarelas

SHIFT – Activa as funções a amarelo;

MENU – Acede ao Menu: 1 – Intr. De dados; 2 – Aplicações; 3 – Coordenadas; 4 –

Ajust. do Inst.; 5 – Ajust. Interface; 6 – Transf. Dados.

EDIT – Ver e Apagar dados e Inserir coordenadas; estados de memória e bateria.
PNr – Editar designação de visada, campos C (alfanumérico) e P (numérico).

Funções Brancas

MEAS – Comutar display, mostra diferentes combinações de medições;

- F1, F2, F3, F4 e F5, desiganadas no mostrador para cada configuração ou

sub-menu.

[F1] — Comuta o formato do mostrador e registo de dados (HzV, HD, XYZ, SD).

[F2] - Hz=0 – Fixa a direcção de referência a 0^{gr}.

[F3] – th/ih – Edita os valores de altura do inst. e alvo e, a cota da estação (só acessível

com [F1] = HD e XYZ.

[F4] - FIXA — Fixa a direção de referência para um valor diferente de 0.

 \rightarrow 2 - 2^a página, permite em VEJA rectificar compensador, indice e colimação.

Observação de irradiadas

- 1 Verificar Temp. e Press. em MENU 1 Inserir dados, com memória desactivada;
- 2 Activar Memória em MENU 5 Ajust. Interface;
- 3 Fixar a orientação do giro na direcção de referência com HZO ou com HZ=Rumo;
- 4 Editar alturas instrumentais em [F3] th/ih;
- 5 Introduzir o nome do ponto em PNr;
- 6 Colocar o formato do mostrador em SD (SD/Hz/V);
- 7 Medir e registar em MEAS;
- 8 Acabar e desactirvar Memória.

Transferência de dados: Executar o **RECPCE;** configurar as opções para: (Rec 500; Com 2; 9600; Even; 2; 7); ler dados a partir do Rec (definir ficheiro); executar transferência a partir do aparelho em MENU 6 – Tranf. de Dados .